



*) **Technologia renowacji starych tynków na elewacji całego Budynku nr 1 w 2 ETAPIE :**

1. Usunięcie uszkodzonych i pękniętych partii tynku.
Wszelkie uszkodzenia – odspojenia tynku należy usunąć mechanicznie, np. za pomocą szpachli.

2. Oczyszczenie powierzchni elewacji.
Elewację należy oczyścić z zabrudzeń powierzchniowych, np. poprzez umycie myjką niskociśnieniową z dodatkiem preparatu powierzchniowo czynnego, np. CLEANFORCE.

3. Dezynfekcje powierzchni tynku.
Zielone nawarstwienia będące wynikiem wzrostu glonów w miejscach zawilgoconych, należy usunąć mechanicznie a następnie zdezynfekować, np. preparatem ALGIZID.

4. Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni ścian.
Ubytki tynku należy uzupełnić szpachlówką o odpowiednio dobranym uziarnieniu, tak by struktura kitu była podobna do otoczenia, np. można użyć szpachlówki Kombi Finisz G .
Występuje ona w dwóch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przefilcowaniu (przegąbkowaniu) szpachlówka pozwoli nadać powierzchniom całej elewacji charakter i wygląd normalnego tynku.

5. Gruntowanie powierzchni.
W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża powierzchnię tynku należy zagruntować gruntem krzemianowym CALSILIT GF.

6. Malowanie powierzchni tynku.
Powierzchnię tynków należy pomalować farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F lub polikrzemianowymi NOVALIT F.

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANIEM ISTNIEJĄCYM.*
7. BALUSTRADĘ ORAZ WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIĘCIA ŚCIAN I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
8. **2 ETAP OBEJMUJE ELEWACJĘ CAŁEGO BUDYNKU NR 1, ZA WYJĄTKIEM ELEWACJI DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH - KB, KC - KTÓRE TO ZOSTAŁY UJĘTE W 1-SZYM ETAPIE INWESTYCJI.**

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odpowiedzi lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonywanego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

NR PROJEKTU		012/2015
PROJEKT	Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków	FAZA: PW
BRANŻA: ARCH-BUD	NAZWA RYS.: **ELEWACJE BOCZNE** - stan projektowany **- 2 ETAP**	SKALA: 1:100
AUTOR / OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak, upr. nr 71/2001	DATA: 07. 2015
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Zofia Adamus	NR RYS.: 43/A
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87	