RZUT PARTERU BUDYNKU NR 1_wyburzenia
0.00 = 230,57m n.p.m

LEGENDA:

	zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej
	zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym
	istniejące ściany budynku nr 1 KCR
KA	oznaczenie klatki sch.. (KA -istniejąca, wewn.)
	projektowane wyburzenia i demontaże ścian
	projektowane demontaże drzwi istniejących, w celu dostosowania ich do ekspertyzy ppoż., polegające na montażu nowych drzwi EI60
	projektowane zmiany w istniejących drzwiach, w celu dostosowania ich do ekspertyzy ppoż. polegające na zamontowaniu samozamykacza



ISTNIEJĄCE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym.
-Podkład tynkarski w kolorze jasno szarym.
-Siatka z włókna szklanego wtopiona w warstwę zaprawy klejowej.
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym.
-Docieplenie – styropian.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.
-Mur ceglany

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym.
-Podkład tynkarski w kolorze jasno szarym.
-Siatka z włókna szklanego wtopiona w warstwę zaprawy klejowej.
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym.
-Docieplenie – styropian.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm.
-Mur ceglany.

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1. W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC. NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM.*

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odpowiedzi lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonywanie bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51 tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu		NR PROJEKTU 01/2015
	PROJEKT Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków		FAZA PW
BRANŻA ARCH-BUD	NAZWA RYS. **RZUT PARTERU BUDYNKU NR 1 - wyburzenia i demontaże**		SKALA 1:100
AUTOR / OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001		DATA 07. 2015
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Zofia Adamus		NR RYS. 12/A
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87		