




PRZEKRÓJ B - B przez kl. KB, skala 1:50



KUBATURA NETTO KLATEK KB, KC:	270,03 m3
KUBATURA BRUTTO KLATEK KB, KC:	358,12 m3

PRZEKRÓJ B - B przez kl. KC, skala 1:50



PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME

W 1 | PROJ. PODŁOGA NA GRUNCIE

- | | |
|---------|--|
| 2 cm | piłkę gresową antypoślizgową na kleju systemowym gr. 2cm |
| | np. DAcMA 2.0, R9 i 3.0, R11 |
| 0,5 cm | warstwa samopodtrzymująca wg systemu wykorzystanej przekładki |
| 5 cm | wylewka betonowa o wytrzymałości betonu |
| | między lub równie C20, zbrojona żelaznem rozproszonym |
| | wstąpieniem ochrona folia PCV |
| 10 cm | warstwa izolacji o współczynniku przenikania ciepła $\lambda = 0,04$ |
| | izolacja przeciwdźwiękowa |
| 12-14cm | piłki betonowa zbrojona siatką wg proj. konstrukcji |
| 5 cm | proj. beton podkładowy |
| 30 cm | podst. piaskowo-żwirowa zagęszczona tdr=0,6 |
| | zagęszczony gruntu |

W 2	PROJ. WIĘŻBA DACHOWA	REI 30
-----	----------------------	--------

- | | |
|-------|--|
| 6 cm | deckowa ceramizyna, prot. deckowa GEAUNT firmy BRAS |
| 4 cm | łaty drewniane wg projektu konstrukcji |
| 16 cm | tolia wysoko-patrz poprzedzająca |
| 5 cm | kokotki drewniane 16x60 cm wg proj. konstr. z wypełnieniem z wełny mineralnej o $\lambda=0,04$ |
| | szkła słabow. z wyp. wełną mineralną o $\lambda=0,04$ |
| | parozizolacja |

tynki pod gładzie	
-------------------	--

- | |
|-------------------------------|
| gładz gipsowa |
| gruntowanie |
| warstwa wykończeniowa wnętrza |

W 3	PROJ. PODŁOGA KLATKI SCHODOWEJ
-----	--------------------------------

- | | |
|------|---|
| 2 cm | plytka gresowa antypoślizgowa na kleju systemowym gr. 2cm
np. DAGMA 2.0, R9 i 3.0, R11 |
| | podkład wg systemu wykończenia posadzki |
| | plyta żelbetowa o wtyrczalności betonu większej lub równej C2
zbrojona zbrojeniem rozproszonym zg. z proj. konstrukcji |

- | |
|-------------------------------|
| tylni pod gładzie |
| gładz gipsowa |
| gruntowanie |
| warstwa wykończeniowa wnętrza |

PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1 (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opr. w nin. dokumentacji)

- [illegible]

SCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)

- o uzamknięciu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką.
- Słatka tylna skł.
- Docieplenie - styropian grubości 10cm na kochach
- Ścianki z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
- Tylnik pod gładź gipsową

- Gruntowanie
- Warstwa wykończenia wewnętrzna


- zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrza.

UWAG

1. PRZEJĄCZYSTOŚCIĄ CO DO RÓŻNOSTÓW, WSZYSTKIE WMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z BŁOŃM
2. PROJEKT ROZWIĄTKOWY SOBIE Z PROJEKTEM BUDOWY
3. INNIERERACJE I WSKAZAŁO RÓŻNOSTÓW KLASOWYCH ZŁOŻOŚĆ AGNIAŁWY INNIERERACJI
4. INNIERERACJE I WSKAZAŁO RÓŻNOSTÓW KLASOWYCH ZŁOŻOŚĆ AGNIAŁWY INNIERERACJI
5. INNIERERACJE I WSKAZAŁO RÓŻNOSTÓW KLASOWYCH ZŁOŻOŚĆ AGNIAŁWY INNIERERACJI
6. INNIERERACJE I WSKAZAŁO RÓŻNOSTÓW KLASOWYCH ZŁOŻOŚĆ AGNIAŁWY INNIERERACJI
7. BUDOWAŁO RÓŻNOSTÓW KLASOWYCH ZŁOŻOŚĆ AGNIAŁWY INNIERERACJI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie agendarij, odczytanie lub inne wprowadzenie do projektu budowanego lub wykonanego bez zgody autorów jest zabronione.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak	NR PROJEKTU
---	-------------

STUDIO		*STUDIO KWADRAT* arch. Home Komorczyk-Lisnack pocztowca: 40-540 Katowice ul. Spółdzielców 51 tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: kwadrato_j@studioskwardrato.eu		nr PROJEKTU
		projekt Dozwołający na budowę w 1 Krakowskiej Osiedlu Rewalutacji do dofinansowania projektów w zakresie bezskazywania procesów zdrowotnego i wzmocnienia ewaluacji zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego, Rozporządzenia Lokalizację: ul. Włodzowskiej 22, 30 - 224 Kraków		FAZA
BRANŻA	ARCH-BUD	NAZWA PIS.		SKALA
		Przebiegi B-B - sian projektowania		1:50
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Komorczyk-Lisnack upr. nr 712001			DATA drg 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Zdzisław Adamus upr. nr 74487			nr PIS
SPRACOWAŁ				23/A