RURA SPUSTOWA POŚREDNIA, odprowadzająca wodę deszczową z rynny
pośredniej do rynny głównej nawiązującej do istniejącej

RYNNA POŚREDNIA z blachy stalowej powlekanej/ miedz. – o średnicy 9cm – zgodnie z
detalem nr 4 i 5., kolor: brązowy RAL 8017

DACHÓWKA CERAMICZNA – tożsama z istniejącym pokryciem dachu,
np. czerwona dachówka ceramiczna typu GRANAT firmy BRAAS

RYNNA z blachy stalowej powlekanej/miedz. – wykonać na wzór istniejącej – zgodnie z detalem nr 5.
kolor: brązowy RAL 8017

GZYMS – wykonać na wzór istniejącego – zgodnie z detalem nr 4.
Styropian XPS–styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa
kolor: biel historyczna – np. KABE nr K10010

GZYMS – wykonać na wzór istniejącego – zgodnie z detalem nr 3.
Styropian XPS–styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa
kolor: biel historyczna – np. KABE nr K10010

OPASKI OKIENNE, technologia na wzór gzymsów – zgodnie z detalem nr. 6
Styropian XPS–styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa
kolor: biel historyczna – np. KABE nr K10010

GZYMS – wykonać na wzór istniejącego – zgodnie z detalem nr 2.
Styropian XPS–styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa
kolor: biel historyczna – np. KABE nr K10010

TYNK KRZEMIANOWY na siatce, barwiony w masie np."KABE",
o uziarnieniu max 1–1,5 mm
kolor: beżowy np. K 10110

GZYMS – wykonać na wzór istniejącego – zgodnie z detalem nr 1.
Styropian XPS–styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa
kolor: biel historyczna – np. KABE nr K10010

LEGENDA :

1 ETAP: zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym nowoprojektowanych klatek schodowych KB, KC.

*) **Technologia wykonania nowych tynków na elewacji Budynku nr 1 w 1 ETAPIE :**

1. Tynk podkładowy.
Tynk podkładowy z zaprawy mineralnej, np. KOMBI MTL.

2. Wyrównanie powierzchni tynków ścian.
Tynki należy zaciągnąć szpachlówką o odpowiednio dobranym uziarnieniu,
tak by strukturą nawiązywały do oryginalnych tynków zachowanych na pozostałych elewacjach, np. szpachlówka Kombi Finisz G .
Występuje ona w dwóch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przefilcowaniu (przegąbkowaniu) szpachlówka pozwoli nadać powierzchniom całej elewacji charakter i wygląd normalnego tynku.

3. Gruntowanie powierzchni.
W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża powierzchnię tynku należy zagruntować gruntem krzemianowym CALSILIT GF.

4. Malowanie powierzchni tynku.
Powierzchnię tynków należy pomalować farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F lub polikrzemianowymi NOVALIT F.

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM.*
7. BALUSTRADĘ ORAZ WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM. ROZWINIĘCIA ŚCIAN I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.
8. **1 ETAP- W ZAKRESIE ELEWACJI- OBEJMUJE WYŁĄCZNIE ELEWACJE NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH KB, KC.**

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odpowiedzi lub inne wprowadzanie do projektu budowlanego lub wykonywanego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

NR PROJEKTU 01/2015

PROJEKT
Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej,
poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych.
Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków

FAZA: PW

BRANŻA: ARCH-BUD

NAZWA RYS.: **ELEWACJA FRONTOWA** - stan projekt. **- 1 ETAP**

SKALA: 1:100

AUTOR / OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak, upr. nr 71/2001

DATA: 07. 2015

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Zofia Adamus

NR RYS.: 32/A

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87