

ZESTAWIENIE w zakresie opracowania dla robót instalacyjnych i budowlanych				ZESTAWIENIE w zakresie opracowania dla dostosowania całego Budynku nr 1 do przepisów PROŻ.					
OZNACZENIE	D1 EI 30		D2 EI 30		z SZ		D3 EI 30	EI 30	
SYMBOL									
ilość	3	3	1	1	3	7	1	2	1
PRĄWE (P)/ LEWE (L)	L	P	L	P	L	P	L	P	P
WYMIARY Sm x Hm [cm]	150x200		150x200		100x205		100x205		120x205
SZEROKOŚĆ w świetle ramy Sm [cm]	160		160		100		100		120
WYSOKOŚĆ w świetle ramy Hm [cm]	205		205		205		205		205
WYMIARY S x H [cm] w świetle przejścia	150(90+60)x200		150(90+60)x200		90x200		90x200		110x200
SZEROKOŚĆ w świetle przejścia S [cm]	150(90+60)		150(90+60)		90		90		110
WYSOKOŚĆ w świetle przejścia H [cm]	200		200		200		200		200
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none">- drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe EI 30,- wyposażone w samozamykacz- drzwi z przeszkleniami i podziałami na kwatery:- przeszklenia ze szkła bezpiecznego, pierwsza dolna kwatera pełna alu biała,- klatniki obustronne,- wyposażone w blokadę węższego skrzydła,- kolor: biały,		<ul style="list-style-type: none">- drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe EI 30,- wyposażone w blokadę-słopkę umożliwiającą pozostawienie otwartych drzwi w czasie ewakuacji- drzwi z przeszkleniami i podziałami na kwatery;przeszklenia ze szkła bezpiecznego, pierwsza dolna kwatera pełna alu biała- szprosy wewnętrzne- drzwi wyposażone w kontrolę dostępu - zgodnie z projektem instalacji niskopiętrowych- drzwi wyposażone w elektrozapczyn, który zwalnia blokadę w przypadku pożaru (sygnal z CSP- Centrali Sygnalizacji Pożarowej)- klatniki wyłącznie od wewnętrznej strony budynku, na zewnątrz ganki- kolor: biały		<ul style="list-style-type: none">- drzwi istniejące do których należy zamontować samozamykacz-SZ, wykonać zgodnie z dokumentacją projektową- drzwi stalowe/ aluminiowe- wyposażać w klatniki i zamki sys. - kolor: biały		<ul style="list-style-type: none">- drzwi nowoprojektowane, do wymiaru- odporność proż. EI30, wykonać zgodnie z dokumentacją projektową- drzwi stalowe/ aluminiowe- wyposażać w klatniki i zamki sys. - kolor: biały		<ul style="list-style-type: none">- drzwi nowoprojektowane, do wymiaru (1 szt. do pomieszczenia wentylatorowni)- odporność proż. EI30, wykonać zgodnie z dokumentacją projektową- drzwi stalowe/ aluminiowe- wyposażać w klatniki i zamki sys. - kolor: biały

[illegible]